

チューブラー式レベルゲージ LG-0600 シリーズ 見積依頼書

①お客様情報ご記入下さい

日付			
会社名	Email		
部署名	TEL		
担当者名	FAX		

②仕様をご記入下さい

仕様名		お客様ご記入欄	記入例
口径		※	15A / 20A(標準) / 25A
圧力	使用圧力 (常用)		常用時の圧力をご記入ください
	使用圧力 (MAX)		MAX 時の圧力をご記入ください 注意 : 最高使用圧力 0.3MPa
温度	使用温度 (常用)		常用時の温度をご記入ください
	使用温度 (MAX)		MAX 時の温度をご記入ください 注意 : 最高使用温度 40°C
接続規格		JIS10K-FF	-
主要材質 (接液材質)		※	① SUS316(本体)・透明 PVC(ゲージ管) ② PVC(本体)・透明 PVC(ゲージ管) 上記より選択ください
面間		※	接続フランジ C to C (単位 mm)
目盛		※	①なし ②高さ目盛 ③容量目盛 ④高さ・容量目盛 (両方) 上記より選択ください
近接センサー	近接センサーの有無	※	「有」又は「無」をご記入ください
	センサーの数	※	センサーの数量をご記入下さい
数量			数量をご記入下さい

※ 必須項目です (他項目はわかる範囲でご記入下さい)

③その他 (ご質問等ありましたらご記入ください)

--

④弊社営業部へ送信ください

昭和機器計装株式会社 営業部

Email : toiawase@showa-kk.com

FAX : 03-6756-0602

W2021E10Bver